wp theme status

目录
选项
示例
全局参数

显示一个或所有主题的状态。

选项

有关所用语法约定的详细说明，请参阅 参数语法 参考。

[<theme>] : 要显示状态的特定主题。

示例

$ wp theme status twentysixteen
主题 twentysixteen 详情：
名称：Twenty Sixteen
状态：未激活
版本：1.2
作者：WordPress 团队

全局参数

这些 全局参数 在所有命令中具有相同的行为，并影响 WP-CLI 与 WordPress 的交互方式。

参数 描述
- - path=<path> WordPress 文件的路径。
- - url=<url> 假设请求来自给定的 URL
。在多站点中，此参数用于指定目标站点。

□□	□□
`--ssh=[<scheme>:][<user>@]<host|container>[:<port>][<path>]`	□□ SSH □□□□□□□□□□□□□□ "docker"□ "docker-compose"□ "docker-compose-run"□ "vagrant" □□□□□□□□□□□
`--http=<http>`	□□ HTTP □□□ WordPress □□□□□□□
`--user=<id|login|email>`	□□ WordPress □□□
`--skip-plugins[=<plugins>]`	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ mu-plugins □□□□□□
`--skip-themes[=<themes>]`	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
`--skip-packages`	□□□□□□□□□□□□
`--require=<path>`	□□□□□□□□ PHP □□□□□□□□□□
`--exec=<php-code>`	□□□□□□□□ PHP □□□□□□□□□□
`--context=<context>`	□□□□□□□□□□ WordPress□
`--[no-]color`	□□□□□□□□□□
`--debug[=<group>]`	□□□□ PHP □□□□□ WP-CLI □□□□□□□□□□□□□□□□ bootstrap□ commandfactory □ help□
`--prompt[=<assoc>]`	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□
`--quiet`	□□□□□□□□

□□□ #2
□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:46 UTC
□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:46 UTC