wp user meta delete

目录
参数选项
使用示例
全局参数

删除用户元数据字段。

参数选项

有关所用语法约定的详细说明，请参阅 参数语法 参考文档。

<user> : 要删除元数据的用户登录名、用户邮箱或用户 ID。

<key> : 元数据键名。

[<value>] : 要删除的值。如果省略，将删除该键名的所有数据行。

使用示例

# 删除用户元数据
$ wp user meta delete 123 bio
成功：已删除自定义字段。

全局参数

这些 全局参数 在所有命令中具有相同的行为，并影响 WP-CLI与WordPress的交互方式。

参数 说明
- - path=<path> WordPress文件路径。
- - url=<url> 模拟请求来自指定 URL。在多站点中，此参数用于指定目标站点。

参数	说明
`--ssh=[<scheme>:][<user>@]<host|container>[:<port>][<path>]`	通过 SSH对远程服务器执行操作（或使用 "docker"、"docker-compose"、"docker-compose-run"、"vagrant" 方案操作容器）。
`--http=<http>`	通过 HTTP对远程 WordPress安装执行操作。
`--user=<id|login|email>`	设置 WordPress用户。
`--skip-plugins[=<plugins>]`	跳过加载所有插件，或逗号分隔的插件列表。注意: mu-plugins 仍会被加载。
`--skip-themes[=<themes>]`	跳过加载所有主题，或逗号分隔的主题列表。
`--skip-packages`	跳过加载所有已安装的包。
`--require=<path>`	运行命令前加载 PHP文件（可多次使用）。
`--exec=<php-code>`	运行命令前执行 PHP代码（可多次使用）。
`--context=<context>`	在指定上下文中加载 WordPress。
`--[no-]color`	是否彩色化输出。
`--debug[=<group>]`	显示所有 PHP错误并增加 WP-CLI输出的详细程度。内置组包括: bootstrap、commandfactory和 help。
`--prompt[=<assoc>]`	提示用户输入所有命令参数的值，或逗号分隔的指定子集参数值。
`--quiet`	抑制信息性消息。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:46 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:46 UTC