wp user meta patch

目录
选项
全局参数

更新元字段的嵌套值。

选项

有关所用语法约定的详细说明，请参阅 参数语法 参考。

<action> : 要执行的修补操作。 --- 选项:

insert
update
delete ---

<id> : 对象的 ID。

<key> : 要更新的元字段名称。

<key-path>... : 值中用于定位待修补值的键名（一个或多个）。

[<value>] : 新值。如果省略，则从 STDIN 读取值。

[--format=<format>] : 值的序列化格式。 --- 默认: plaintext 选项:

plaintext
json ---

全局参数

这些 全局参数 在所有命令中行为一致，并影响 WP-CLI 与 WordPress 的交互方式。

参数 描述
- - path=<path> WordPress 文件的路径。

参数	描述
`--url=<url>`	模拟请求来自指定 URL。在多站点中，此参数用于指定目标站点。
`--ssh=[<scheme>:][<user>@]<host|container>[:<port>][<path>]`	通过 SSH 对远程服务器执行操作（或使用 "docker"、"docker-compose"、"docker-compose-run"、"vagrant" 方案对容器执行操作）。
`--http=<http>`	通过 HTTP 对远程 WordPress 安装执行操作。
`--user=<id|login|email>`	设置 WordPress 用户。
`--skip-plugins[=<plugins>]`	跳过加载所有插件，或跳过加载以逗号分隔的插件列表。注意：mu-plugins 仍会被加载。
`--skip-themes[=<themes>]`	跳过加载所有主题，或跳过加载以逗号分隔的主题列表。
`--skip-packages`	跳过加载所有已安装的包。
`--require=<path>`	运行命令前加载 PHP 文件（可多次使用）。
`--exec=<php-code>`	运行命令前执行 PHP 代码（可多次使用）。
`--context=<context>`	在给定上下文中加载 WordPress。
`--[no-]color`	是否对输出进行着色。
`--debug[=<group>]`	显示所有 PHP 错误并增加 WP-CLI 输出的详细程度。内置组包括：bootstrap、commandfactory 和 help。
`--prompt[=<assoc>]`	提示用户输入所有命令参数的值，或输入以逗号分隔的指定子集的值。
`--quiet`	抑制信息性消息。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:46 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:46 UTC