wp user remove-cap

目录
选项
示例
全局参数

移除用户的权限。

选项

有关所用语法约定的详细说明，请参阅 参数语法 参考。

<user> : 用户 ID、用户邮箱或用户登录名。

<cap> : 要移除的权限。

[--force] : 强制移除权限。

示例

$ wp user remove-cap 11 publish_newsletters
成功：已移除 supervisor (11) 的 'publish_newsletters' 权限。

$ wp user remove-cap 11 publish_posts
错误：supervisor (11) 的 'publish_posts' 权限继承自角色。

$ wp user remove-cap 11 nonexistent_cap 错误：supervisor (11) 没有 'nonexistent_cap' 权限。

$ wp user remove-cap 11 publish_newsletters --force 成功：已移除 supervisor (11) 的 'publish_newsletters' 权限。

全局参数

这些 全局参数 在所有命令中行为一致，并影响 WP-CLI 与 WordPress 的交互方式。

参数	描述
`--path=<path>`	WordPress 文件的路径。
`--url=<url>`	假定请求来自给定 URL。在多站点中，此参数用于指定目标站点。
`--ssh=[<scheme>:][<user>@]<host|container>[:<port>][<path>]`	通过 SSH 对远程服务器执行操作（或使用 "docker"、"docker-compose"、"docker-compose-run"、"vagrant" 方案对容器执行操作）。
`--http=<http>`	通过 HTTP 对远程 WordPress 安装执行操作。
`--user=<id|login|email>`	设置 WordPress 用户。
`--skip-plugins[=<plugins>]`	跳过加载所有插件，或跳过加载以逗号分隔的插件列表。注意：mu-plugins 仍会被加载。
`--skip-themes[=<themes>]`	跳过加载所有主题，或跳过加载以逗号分隔的主题列表。
`--skip-packages`	跳过加载所有已安装的包。
`--require=<path>`	运行命令前加载 PHP 文件（可多次使用）。
`--exec=<php-code>`	运行命令前执行 PHP 代码（可多次使用）。
`--context=<context>`	在给定上下文中加载 WordPress。
`--[no-]color`	是否对输出进行着色。
`--debug[=<group>]`	显示所有 PHP 错误并增加 WP-CLI 输出的详细程度。内置组包括：bootstrap、commandfactory 和 help。
`--prompt[=<assoc>]`	提示用户输入所有命令参数的值，或输入以逗号分隔的指定子集的值。
`--quiet`	抑制信息性消息。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:46 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:46 UTC