插件自述文件

目录
章节详情
插件说明文件头部信息
安装
自定义区块
技术细节
自述文件的解析方式
视频
Markdown
字段详情
文件大小
另请参阅

本页将解释插件目录的一些方面，并说明许多用户容易忽略的明显要点。

为使插件浏览器中的条目发挥最大效用，每个插件都应包含一个名为 readme.txt 的自述文件，且需符合 WordPress 插件自述文件标准 。该文件控制目录前端页面的显示内容。在自述文件中编写的描述将直接决定 wordpress.org/plugins/Your-Plugin 页面的显示内容。

您可以使用 插件自述文件生成器 创建内容，并通过 官方自述文件验证器
检查结果。如需更直观的辅助工具，可使用 wpreadme.com。

自 WordPress 5.8 起，系统 不再解析自述文件中的运行要求 。这意味着 Requires PHP 和 Requires at least 标头信息将改由插件主 PHP 文件解析。

章节详情
所有插件都包含一个主 PHP 文件，并且几乎所有插件都有一个 readme.txt 文件。 readme.txt 文件应使用 Markdown 的子集来编写。

插件说明文件头部信息

插件说明文件的头部包含以下信息：

```
=== 插件名称 ===
贡献者: (此处应为 WordPress.org 用户 ID 列表)
捐赠链接: https://example.com/
标签: tag1, tag2
最低 WordPress 版本要求: 4.7
测试至: 5.4
稳定版本: 4.3
最低 PHP 版本要求: 7.0
许可证: GPLv2 或更高版本
许可证链接: https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
这里是插件的简短描述。不应超过 150 个字符。此处不使用任何标记语言。
```

- 贡献者 – 一个区分大小写、以逗号分隔的列表，包含所有为代码做出贡献的 WordPress.org 用户名。通常，包含分叉项目贡献者的名字被视为一种尊重。有些开发者会要求从列表中移除他们的名字，因为他们不希望其他插件出现在他们的个人资料页面上。最好尊重这些请求。请记住，仅使用 WordPress.org 用户名 – 其他任何内容都将显示为无个人资料链接和 Gravatar 头像。要更改某人的显示名称（显示在插件面向用户的页面上），请编辑个人资料 `https://wordpress.org/support/users/YOURID/edit/` 并更改显示名称。
- 捐赠链接 –（可选）在侧边栏生成“捐赠给此插件”链接。如果没有链接，则不显示任何内容。
- 标签 – 1 到 5 个以逗号分隔的术语，用于描述插件。插件必须避免使用竞争对手的插件名称作为标签。插件不应使用该插件独有的标签，因为这些标签将不会显示。
- 测试至 – 插件已测试兼容的 WordPress 版本。此字段忽略次要版本，因为插件不应因次要更新而失效。这意味着插件只需定义其测试过的主要版本，WordPress.org 插件目录将自动添加次要版本。此处应仅使用数字，例如‘4.9’而非‘WP 4.9’。
- 最低 **PHP** 版本要求 –（可选）使用此插件所需的 PHP 最低版本。此处应仅使用数字，例如‘7.0’而非‘PHP 7.0’。
- 稳定版本 – 插件的稳定版本。这不是 WordPress 的版本，而是插件本身的版本。仅使用数字和句点，推荐使用语义化版本格式。
- 许可证 – 插件使用的 GPLV2（或更高版本）兼容许可证。
- 许可证链接 –（可选）许可证的链接。这是可选的，但如果插件使用较罕见的许可证，则强烈推荐提供。

在头部部分的末尾是用于插件简短描述的位置。示例建议不超过 150 个字符且不使用标记。该行文本是插件的单行描述，会直接显示在插件名称下方。如果超过 150 个字符，它会被截断，因此请保持简短。

安装

如果您的插件没有自定义安装设置，可以省略此部分。如果插件安装后需要特殊配置说明，此处是放置相关信息的理想位置。

自定义区块

虽然允许并支持使用自定义区块，但请适度使用。用户已习惯其他插件的呈现方式，若您的插件样式过于特殊
，可能导致用户遗漏重要信息。

技术细节
虽然自述文件的大部分内容不言自明，但有几个部分容易让人困惑。

自述文件的解析方式

WordPress.org 插件目录的运行基于自述文件中 Stable Tag字段的信息。当 WordPress.org 解析
readme.txt 时，它首先查看 /trunk 目录中的 readme.txt，读取其中的 "Stable Tag" 行。

当 Stable Tag 正确设置时， WordPress.org 会去 /tags/ 目录中查找引用的版本。因此， Stable Tag 设为
"1.2.3" 将使其查找 /tags/1.2.3/。

[tip]标签文件夹中的 readme.txt 也必须正确更新以包含正确的 "Stable Tag" ——
否则可能导致您的插件无法更新。 [/tip]

如果 Stable Tag 是 1.2.3 且 /tags/1.2.3/ 存在，那么系统将不再读取 trunk
中的任何内容进行解析。如果您尝试更改 /trunk/readme.txt
中的插件描述，您的更改将不会在插件页面上生效。所有内容都来自 Stable Tag 指向的文件中的 readme.txt 。

WordPress.org 插件目录会读取主插件 PHP 文件以获取插件名称、插件 URI
以及最重要的版本号等信息。在插件页面上，您会看到下载按钮显示 "下载版本 1.2.3"
或类似内容。该版本号来自插件的主 PHP 文件， 而非 自述文件！

Stable Tag 指向 /tags 目录中的一个子目录。但插件的版本实际上并非由该文件夹名称决定。相反，插件
PHP 文件中列出的版本决定了名称。如果您将 Stable Tag 更改为 1.4，而 PHP 文件中插件版本仍为 1.3
，则列出的版本将是 1.3。

[warning]虽然在插件目录中仍可使用 stable tag设为 trunk
（而非版本号），但这既不受支持也不推荐作为指示新版本的方法，并且已知会导致自动更新问题。我们目前

积极反对使用 "Stable Tag: trunk"，并禁止新插件使用此设置。 [/warning]

视频

您可以在文档中嵌入来自 YouTube、Vimeo 以及任何其他 WordPress 默认支持 平台的视频。您只需将视频
URL 单独粘贴到 readme 文件的一行中即可。

我们建议您 不要 将视频放在 FAQ 部分的最后一行，因为有时格式会变得很奇怪。

Markdown

这些自述文件使用定制版的 Markdown。大多数 Markdown 语法都能按预期工作。

Markdown 也允许在 readme.txt 中轻松添加链接。只需这样书写即可将词语链接到 URL：

[WordPress](http://wordpress.org)

视频也可以放入 readme.txt 中。单独一行的 YouTube 或 Vimeo 链接会自动嵌入。还可以使用 wpvideo
短代码嵌入托管在 VideoPress 上的视频。

字段详情

对于想要确切了解解析对应关系的人员：

作者 插件头部的作者字段和自述文件中的贡献者字段。
版本 插件头部的版本字段。
标签 （即分类） 自述文件中的标签字段。
插件名称 自述文件中的插件名称，若缺失则回退到插件头部指定的插件名称。
作者与插件主页 插件头部的作者 URI 和插件 URI 字段。插件 URI 应对每个插件保持 唯一 。请 勿
为免费版和付费版插件使用相同的 URI，否则会导致不良后果。
最后更新时间 版本号变更后，在相应目录中最后一次提交的时间。
创建时间 首次 提交的时间。

文件大小

虽然自述文件是简单的文本文件，但文件大小超过 10k
可能会导致错误。您的自述文件应简洁明了。描述不应是推销辞令，而应侧重于说明插件功能、用途及使用方
法。安装指南应直接明了。常见问题解答应切实解决问题。

至于更新日志，我们建议将当前版本信息保留在自述文件中，其余内容可拆分至独立文件 ——例如 changelog.txt

。通过将历史更新日志存储在该文件中，既能保持自述文件精简，又便于需要详细更新记录的用户自行查阅。

同理，若需包含内嵌图片等深度文档，建议引导用户访问您的独立网站。

另请参阅

插件头部信息 （位于插件的主文件中）

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:39 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:39 UTC